

-86~-40°C 超低温フリーザー  
デュアルガードタイプ



# デュアルガードとインバーター制御によるサンプル保護



## デュアルガード冷却+インバーター制御

独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80°Cに維持することが可能  
インバーター制御により、稼働状況に合わせた無駄の少ない冷却を行ない、電気代を節約



## 各種警報機能

高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー  
停電警報用バッテリー残量低下など各種警報機能



## 優れた温度均一性

庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減



## 温度記録のダウンロード機能

庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能



MD-86L708BS

	MD-86L568BS	MD-86L708BS	MD-86L818BS
温度範囲	-86°C~-40°C	-86°C~-40°C	-86°C~-40°C
容量	568 L	708 L	818 L
外形寸法	885×995×1980 mm	1030×995×1980 mm	1175×995×1980 mm
庫内寸法	595×720×1310 mm	740×720×1310 mm	885×720×1310 mm
梱包寸法	980×1145×2155 mm	1125×1145×2155 mm	1270×1145×2155 mm
本体重量	286 kg	305 kg	332 kg
梱包重量	342 kg	368 kg	401 kg
電源	単相200V 20A	単相200V 20A	単相200V 20A
定格電力	1600 W	1600 W	2030 W
消費電力	9.3 kWh/日	9.4 kWh/日	14.3 kWh/日
冷媒	HC冷媒 (ノンフロン)	HC冷媒 (ノンフロン)	HC冷媒 (ノンフロン)

**お問い合わせ:**

発売元

株式会社ビットストロング 製品営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから  
[imaging@bitstrong.co.jp](mailto:imaging@bitstrong.co.jp)

または下記Webフォーム  
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>